



Verordnung Nr. 305/2011
DoP-Icon-Line Eclipse-2631-2022

1. Modellkennung	Icon-Line Eclipse, Icon-Line Eclipse Mit Seitenscheiben
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizgerät für feste Brennstoffe, Raumheizung in Wohngebäuden
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2631-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 20 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB): Decke (dC): Rückseite (dR): mit Isolierung / Ohne Isolierung Seite (dS): Möbel vor dem Gerät (dP): Ecke (45°) (dSI): Boden vorne (dF): Seitenstrahlungsbereich (dL): Decke/Mantel (dCI): Tür zur Feuerstelle (dB!):	0 (<65K) 750 50/100 350/(400) (Mit Seitenscheiben) (900)/1000 (Mit Seitenscheiben) 75/ (400) (Mit Seitenscheiben) 0 (<65K) 0 (<65K) 430/(510) (Mit Seitenscheiben) 0 (<65K)
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO (≤) 1500 mg/m³ tatsächlich: Nox (≤) 200 mg/m³ tatsächlich: OGC (≤) 120 mg/m³ tatsächlich: Partikel (≤) 40 mg/m³ tatsächlich:	577 mg/Nm³ 93 mg/Nm³ 49 mgC/Nm³ at 13% O₂ 14 mg/Nm³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	347 °C
Mindestkaminzug:	11 Pa
Abgasmassenstrom:	4,8 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:	5,4 kW
Wirkungsgrad:	≥75% tatsächlich η 79%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	≥65% tatsächlich η_s 69%
Energieeffizienzindex (EEI):	105
Energieklasse:	A

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 07.08.2025



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de