



Verordnung Nr. 305/2011
DOP-Scan-Line Green 150-2589-2022

1. Modellkennung	Scan-Line Green 150
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizgerät für feste Brennstoffe, Raumheizung in Wohngebäuden
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2589-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 20 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB): Decke (dC): Rückseite (dR): Seite (dS): Möbel vor dem Gerät (dP): Ecke (45°) (dSI): Boden vorne (dF): Seitenstrahlungsbereich (dL):	0 (<65K) 750 60 90 770 75 0 (<65K) 0 (<65K)
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-6-2022):	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (tatsächlich)	Emissionen bei Teilwärmeleistung (tatsächlich)
CO ($\leq 1500 \text{ mg/m}^3$) Nox ($\leq 200 \text{ mg/m}^3$) OGC ($\leq 120 \text{ mg/m}^3$) Partikel ($\leq 40 \text{ mg/m}^3$)	73 mg/Nm ³ 181 mg/Nm ³ 4 mgC/Nm ³ at 13% O ₂ 15 mg/Nm ³
CO ($\leq 1500 \text{ mg/m}^3$) Nox ($\leq 200 \text{ mg/m}^3$) OGC ($\leq 120 \text{ mg/m}^3$) Partikel ($\leq 40 \text{ mg/m}^3$)	288 mg/Nm ³ 184 mg/Nm ³ 18 mgC/Nm ³ at 13% O ₂ 18 mg/Nm ³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein	Nennwärmeleistung:	Teilwärmeleistung
Abgastemperatur:	113 °C	70 °C
Mindestzug des Schornsteins:	12 Pa	10 Pa
Abgasmassenstrom:	6,7 g/s	4,3 g/s
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T200G	

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Wärmeleistung und Energieeffizienz des Geräts bei Nennwärmeleistung:			
Nennwärmeleistung:	7,3 kW	Teilwärmeleistung	3,6 kW
Wirkungsgrad bei nominal $\geq 75\%$	η 94%	Wirkungsgrad bei Teilwärmeleistung $\geq 70\%$	η , 96%
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	66 W	Energieeffizienz bei Teilwärmeleistung	44 W
Energieeffizienzindex (EEI): Energieklasse:	133 A++		

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 06.11.2025



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf. +45 96 63 06 00
M. Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de