



Verordnung Nr. 305/2011  
DOP-Vista-2527-2020

|                                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modellkennung                                                                         | Vista                                                                                                        |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation: | Raumheizgerät für feste Brennstoffe, Raumheizung in Wohngebäuden                                             |
| 3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:                                              | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                        |
| 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:      | System 3                                                                                                     |
| 5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:         | Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus<br>Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2527-EN |

## 6. Wesentliche Merkmale

|                                                                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität                                                      | Tragfähigkeit: 20 kg                         |
| <b>Brandschutz</b>                                                                                   |                                              |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):                                    |                                              |
| Boden (dB):                                                                                          | 0 (<65K)                                     |
| Decke (dC):                                                                                          | 1260                                         |
| Rückseite (dR):                                                                                      | #                                            |
| Seite (dS):                                                                                          | #                                            |
| Möbel vor dem Gerät (dP):                                                                            | 1100                                         |
| Ecke (45°) (dSI):                                                                                    | NPD                                          |
| Boden vorne (dF):                                                                                    | 0 (<65K)                                     |
| Seitenstrahlungsbereich (dL):                                                                        | 0 (<65K)                                     |
| Decke/Mantel (dCI):                                                                                  | 500                                          |
| Tür zur Feuerstelle (dBI):                                                                           | 300                                          |
| <b>Hygiene, Gesundheit und Umwelt</b>                                                                |                                              |
| Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-2-2022): |                                              |
| CO (≤) 1500 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 798 mg/Nm <sup>3</sup>                       |
| Nox (≤) 200 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 87 mg/Nm <sup>3</sup>                        |
| OGC (≤) 120 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 54 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub> |
| Partikel (≤) 40 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                       | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                        |

## Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:              |         |
| Abgastemperatur:                                                                 | 329 °C  |
| Mindestkaminzug:                                                                 | 11 Pa   |
| Abgasmassenstrom:                                                                | 6,2 g/s |
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests: |         |
| Brandsicherheit der Installation am Schornstein:                                 | T400G   |

## Energieeffizienz und Wärmespeicherung

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nennwärmeleistung des Geräts:                                  | 7,4 kW                        |
| Wirkungsgrad:                                                  | ≥75% tatsächlich $\eta$ 81%   |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | ≥65% tatsächlich $\eta_s$ 71% |
| Energieeffizienzindex (EEI):                                   | 107                           |
| Energieklasse:                                                 | A+                            |

## 7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 05.11.2025



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf: +45 9663 0600  
Martin Bach