



Verordnung Nr. 305/2011
DOP-Scan-Line 905B-905BV-905S-905SV-2409-2025

1. Modellkennung	Scan-Line 905B, 905BV, 905S 905SV serie
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2409-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 120 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB): Decke (dC): Rückseite (dR): Seite (dS): Möbel vor dem Gerät (dP): Ecke (45°) (dSI): Boden vorne (dF): Seitenstrahlungsbereich (dL): Decke/Mantel (dCI): Tür zur Feuerstelle (dBI):	0 (<65K) 705 75/ (50 Isoliert) # 425/ (400 Isoliert) # 1000 75/ (50 Isoliert) # 0 (<65K) 0 (<65K) 650 / (600 Isoliert) 525
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO (≤) 1500 mg/m ³ tatsächlich: Nox (≤) 200 mg/m ³ tatsächlich: OGC (≤) 120 mg/m ³ tatsächlich: Partikel (≤) 40 mg/m ³ tatsächlich:	591 mg/Nm ³ 91 mg/Nm ³ 44 mgC/Nm ³ at 13% O ₂ 10 mg/Nm ³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	312 °C
Mindestkaminzug:	10 Pa
Abgasmassenstrom:	5,3 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:	6,8 kW
Wirkungsgrad:	≥75% tatsächlich η 83%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	≥65% tatsächlich η _s 73%
Energieeffizienzindex (EEI): Energieklasse:	110 A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Beachten Sie die Anweisungen zu den Sicherheitsabständen für die Drehscheibe.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf. +45 96 63 06 00
M. Bach