



Verordnung Nr. 305/2011
DoP-Kube 20-30 -2799-2026

1. Modellkennung	Kube 20-30
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2799-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 120 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Direkt unter dem Holzofen (dB): Decke (dC): Rückseite (dR): Seite (dS): Möbel vor dem Gerät (dP): Ecke (45°) (dSI): Boden vorne (dF): Seitenstrahlungsbereich (dL): Decke/Mantel (dCI): Tür zur Feuerstelle (dB!):	38 750 200/ (100 Isoliert) 375/ (350 Isoliert) # 1000 100/ (50 Isoliert) 500 (Wenn dB! 290 mm beträgt, ist dF 0 (<65K)) 0 (<65K) 540 290 (Niedriger als 290, dF muss vorne 550 betragen und den EU-Standards für Brandschutz A2-s1, d0 entsprechen)
# Wichtig: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.	
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO (≤) 1500 mg/m³ tatsächlich: Nox (≤) 200 mg/m³ tatsächlich: OGC (≤) 120 mg/m³ tatsächlich: Partikel (≤) 40 mg/m³ tatsächlich:	515 mg/Nm³ 89 mg/Nm³ 32 mgC/Nm³ at 13% O₂ 18 mg/Nm³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	260 °C
Mindestkaminzug:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	3,3 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:	4,0 kW
Wirkungsgrad:	≥75% tatsächlich η 84%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	≥65% tatsächlich η_s 74%
Energieeffizienzindex (EEI): Energieklasse:	112 A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026


Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf. +45 96 63 06 00
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de