



Verordnung Nr. 305/2011  
DoP-Ambition 8-2335-2018

|                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modellkennung                                                                         | Ambition 8                                                                                                                                                   |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation: | Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet. |
| 3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:                                              | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                                                                        |
| 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:      | System 3                                                                                                                                                     |
| 5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:         | Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus<br>Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2335-EN                                                 |

### 6. Wesentliche Merkmale

|                                                                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität                                                      | Tragfähigkeit: 120 kg                                                                                          |
| <b>Brandschutz</b>                                                                                   |                                                                                                                |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):                                    |                                                                                                                |
| Boden (dB):                                                                                          | 0 (<65K)                                                                                                       |
| Decke (dC):                                                                                          | 750                                                                                                            |
| Rückseite (dR):                                                                                      | 225/ (175 Isoliert)                                                                                            |
| Seite (dS):                                                                                          | 400                                                                                                            |
| Möbel vor dem Gerät (dP):                                                                            | 1100                                                                                                           |
| Ecke (45°) (dS!):                                                                                    | 400                                                                                                            |
| Boden vorne (dF):                                                                                    | 500 (Wenn dB! 373 mm beträgt, ist dF 0 (<65K))                                                                 |
| Seitenstrahlungsbereich (dL):                                                                        | 0 (<65K)                                                                                                       |
| Decke/Mantel (dC!):                                                                                  | 381                                                                                                            |
| Tür zur Feuerstelle (dB!):                                                                           | 373 (Niedriger als 373, dF muss vorne 500 betragen und den EU-Standards für Brandschutz A2-s1, d0 entsprechen) |
| <b>Hygiene, Gesundheit und Umwelt</b>                                                                |                                                                                                                |
| Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022): |                                                                                                                |
| CO (≤) 1500 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 972 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Nox (≤) 200 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 99 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                          |
| OGC (≤) 120 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                           | 87 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub>                                                                   |
| Partikel (≤) 40 mg/m <sup>3</sup> tatsächlich:                                                       | 23 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                          |

### Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:              |         |
| Abgastemperatur:                                                                 | 312 °C  |
| Mindestkaminzug:                                                                 | 11 Pa   |
| Abgasmassenstrom:                                                                | 6,4 g/s |
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests: |         |
| Brandsicherheit der Installation am Schornstein:                                 | T400G   |

### Energieeffizienz und Wärmespeicherung

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nennwärmeleistung des Geräts:                                  | 6,5 kW                        |
| Wirkungsgrad:                                                  | ≥75% tatsächlich $\eta$ 80%   |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | ≥65% tatsächlich $\eta_s$ 70% |
| Energieeffizienzindex (EEL):                                   | 106                           |
| Energieklasse:                                                 | A                             |

### 7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 07.09.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf. +45 96 63 06 00  
M. Bach