



Verordnung Nr. 305/2011
DoP-Icon-Line Eclipse-2620-2022

1. Modellkennung	Icon-Line Eclipse XL / Eclipse XL B / Eclipse XL S / Eclipse XL Low
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2620-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 120 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB):	0 (<65K)
Decke (dC):	750
Rückseite (dR): mit Isolierung / Ohne Isolierung	75/125
Seite (dS):	400
Möbel vor dem Gerät (dP):	1200
Ecke (45°) (dSI):	50
Boden vorne (dF):	0 (550 Eclipse XL Low)
Seitenstrahlungsbereich (dL):	0 (<65K)
Decke/Mantel (dCI):	450/ 500
Tür zur Feuerstelle (dB!):	0 (<65K)
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO ($\leq$) 1500 mg/m ³	tatsächlich: 697 mg/Nm ³
Nox ($\leq$) 200 mg/m ³	tatsächlich: 94 mg/Nm ³
OGC ($\leq$) 120 mg/m ³	tatsächlich: 50 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partikel ($\leq$) 40 mg/m ³	tatsächlich: 25 mg/Nm ³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	352 °C
Mindestkaminzug:	11 Pa
Abgasmassenstrom:	5,7 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:	7,1 kW
Wirkungsgrad:	$\geq 75\%$ tatsächlich η 81%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	$\geq 65\%$ tatsächlich η_s 79%
Energieeffizienzindex (EEI):	107
Energieklasse:	A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de