



Verordnung Nr. 305/2011  
DoP-Scan-Line 8-2240-2017

|                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modellkennung                                                                         | Scan-Line 8, Scan-Line 8 Mit Seitenscheiben                                                                                                                  |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation: | Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet. |
| 3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:                                              | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                                                                        |
| 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:      | System 3                                                                                                                                                     |
| 5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:         | Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus<br>Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2240-EN                                                 |

### 6. Wesentliche Merkmale

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität                                                                                                                                                                                                            | Tragfähigkeit: 120 kg                                                                                                                                                                 |
| <b>Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| Boden (dB):<br>Decke (dC):<br>Rückseite (dR): mit Isolierung / Ohne Isolierung<br>Seite (dS):<br>Möbel vor dem Gerät (dP):<br>Ecke (45°) (dSI):<br>Boden vorne (dF):<br>Seitenstrahlungsbereich (dL):<br>Decke/Mantel (dCI):<br>Tür zur Feuerstelle (dBI): | 0 (<65K)<br>320<br>120/(100 Mit Seitenscheiben)<br>350/(400 Mit Seitenscheiben)<br>850/(700 Mit Seitenscheiben)<br>120/(165 Mit Seitenscheiben)<br>0 (<65K)<br>0 (<65K)<br>320<br>415 |
| <b>Hygiene, Gesundheit und Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| CO (≤) 1500 mg/m³ tatsächlich:<br>Nox (≤) 200 mg/m³ tatsächlich:<br>OGC (≤) 120 mg/m³ tatsächlich:<br>Partikel (≤) 40 mg/m³ tatsächlich:                                                                                                                   | 776 mg/Nm³<br>99 mg/Nm³<br>35 mgC/Nm³ at 13% O₂<br>11 mg/Nm³                                                                                                                          |

### Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:              |         |
| Abgastemperatur:                                                                 | 316 °C  |
| Mindestkaminzug:                                                                 | 11 Pa   |
| Abgasmassenstrom:                                                                | 4,2 g/s |
| Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests: |         |
| Brandsicherheit der Installation am Schornstein:                                 | T400G   |

### Energieeffizienz und Wärmespeicherung

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nennwärmeleistung des Geräts:                                  | 4,7 kW                        |
| Wirkungsgrad:                                                  | ≥75% tatsächlich $\eta$ 81%   |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | ≥65% tatsächlich $\eta_s$ 71% |
| Energieeffizienzindex (EEI):                                   | 107                           |
| Energieklasse:                                                 | A+                            |

### 7. Leistungskonformität

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
TLF: +45 96 63 06 00  
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.  
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, [www.hetaheating.de](http://www.hetaheating.de)