



Verordnung Nr. 305/2011
DOP-Scan-Line 900 Seitenscheiben-2408-2019

1. Modellkennung	Scan-Line 900 Seitenscheiben, 900B Seitenscheiben, 900S Seitenscheiben
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	System 3
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2408-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	Tragfähigkeit: 120 kg
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB):	0 (<65K)
Decke (dC):	750
Rückseite (dR):	150/125
Seite (dS):	400
Möbel vor dem Gerät (dP):	900
Ecke (45°) (dSI):	200
Boden vorne (dF):	0 (<65K)
Seitenstrahlungsbereich (dL):	0 (<65K)
Decke/Mantel (dCI):	390
Tür zur Feuerstelle (dBI):	390
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO ($\leq$) 1500 mg/m ³ tatsächlich:	1244 mg/Nm ³
Nox ($\leq$) 200 mg/m ³ tatsächlich:	76 mg/Nm ³
OGC ($\leq$) 120 mg/m ³ tatsächlich:	113 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partikel ($\leq$) 40 mg/m ³ tatsächlich:	11 mg/Nm ³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	329 °C
Mindestkaminzug:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	5,3 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:	6,6 kW
Wirkungsgrad:	$\geq 75\%$ tatsächlich η 82%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	$\geq 65\%$ tatsächlich η_s 72%
Energieeffizienzindex (EEI):	109
Energieklasse:	A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de